Пятиэтажное с подвалом, Г-образное в плане здание с двухскатной вальмовой кровлей. Фасады здания оштукатурены и окрашены, цоколь отделен карнизной тягой.

Главный фасад имеет симметричную композицию, по горизонтали между 2 и 3 этажами профилированной тягой поделен на 2 яруса. Фасадная стена нижнего яруса отделана рустом. Первый этаж членен широкими витринными окнами, декорированными профилированными наличниками и фигурными сандриками с тонким лепным пояском с прорезкой. Симметрично размещены 3 дверные проема (с левой стороны фасада дверной проем перестроен в оконный). Центральный арочный дверной проем выделен порталом с фигурным сандриком по типу сандрика витринных окон. Дверные проемы по краям фасада оформлены профилированными наличниками с треугольными сандриками на декоративных лепных кронштейнах.

На 2 этаже прямоугольные оконные проемы подчеркнуты подоконной тягой.

Фасадная стена на уровне 3 – 5 этажей раскрепована темя трехгранными эркерами. Эркеры поделены подоконными профилированными тягами, декорированы под окнами третьего этажа филенками, четвертого – лепными гирляндами, пятого – филенками с ромбовидным лепным элементом в середине. Завершены эркеры тягой, фризом с лепными волютообразными кронштейнами и тонким пояском с прорезкой, карнизом с модульонами.

Плоскости фасадов между эркерами на 3 этаже украшают балконы с балюстрадным ограждением на волютообразныхконсолях. Над ними на 4 этаже размещены балконы с металлическим решетчатым ограждением, проемы балконных дверей акцентированы прямыми сандриками.

Фасад прорезан прямоугольными оконными проемами, на 3 и 4 этажах в простых наличниках, на 5 этаже без декора, только снизу с карнизной тягой. Под окнами 3 этажа проходит поясок тяги.

Завершен фасад тягой, широким гладким фризовым поясом, карнизом с модульонами.

Боковой северный фасад решен по примеру главного фасада: имеет такие же горизонтальные членения тягами, руст, прорезан оконными проемами и в центре на 3 и 4 этажах акцентирован балконами. Окна и балконы такие же, как и на главном фасаде. Завершен однотипным с главным фасадом карнизом.

К боковому южному фасаду пристроено соседнее современной здание.

Дворовой фасад с северной стороны выделен ризалитом, который придает зданию Г-образную форму в плане. Дворовой фасад решен упрощенно, членен прямоугольными оконными проемами и балконами на 2-5 этажах без декора. Под окнами 2 этажа проходит тяга. Завершен фасад карнизом.

Торцевой и дворовой фасады ризалита на высоту нижних двух этажей отделаны рустом.

Историческая справка.

Жилой дом согласно техническому паспорту построен в 1953 г. к сожалению, в Белорусском государственном архиве научно-технической документации проект жилого дома, либо акт государственной комиссии по приемке здания в эксплуатацию не выявлены, поэтому автор проекта не установлен. Проектная документация, вероятнее всего, была разработана в конце 1940 – начале 1950-х годов. Архитектурное решение жилого дома соответствует стилистическим особенностям того периода. Фасад жилого дома решен с использование упрощенного набора характерных стилевых приемов. Он имеет ярусное членение с утяжелением нижнего яруса рустовкой и большими витринными окнами. Необходимо отметить, что такие же витринные окна в 1949 – 1950 гг. проектировали Островская и Дроздов в жилом доме по ул.Московская, 9. Главным мотивом верхнего яруса является вертикальное членение фасада тремя граненными эркерами. Пластика фасада включает тяги, лепные филенки, гирлянды, наличники, сандрики, дверные порталы, кронштейны.

За время существования жилого дома существенных перестроек не производилось. На главном фасаде с левой стороны дверной проем переделан в оконный, частично заменена оконная и дверная столярка. К правому торцевому фасаду пристроено современное здание.

Материальная историко-культурная ценность категории «3» - здание (1940-1950-е годы) по ул. Московской, 13 в г.Минске под шифром 713Г000347 включена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь согласно с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2012г. №236 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012г., №37, 5/35420).

Фото 1956г.

Взам.инв.N

Подп. и дата

Инв.N подл.

						2.09-18 КНИ		
						Замена оконных и дверных заполнений зданий № 3,5 по ул.Ленинградская, № 8 по ул. Короткевича, № 9.13 по ул.Московская, № 16 по ул.Чкалова		
Изм	№ уч	Лист	№док	Подпись	Дата			
						Ул. Московская, 13	Стадия	Лист	Листов
							ЭП	29	
Архитектор		Вашкевич			09.18				
						Краткая историческая справка. Пояснительная записка	ИП Вашкевич А.С. УНП 192979912		